

PRO-ROAD® PREI-16**DESCRIPCIÓN:**

PRO-ROAD ® PREI-16 proporciona una unión cohesiva flexible pero fuerte para una gama de materiales y áreas de superficie de partículas. El estabilizante reacciona químicamente con los suelos y afecta sus cargas para reducir la plasticidad y permitir una mayor densidad, reducción de vacíos y compactación. Dada su acción electroquímica, resulta además un excelente aditivo para procesos de [estabilización de suelos](#) convencionales con cementantes tales como en un proceso de [suelo cemento](#), suelo cal, entre otros. Para usar en las siguientes áreas de aplicación:

- Canteras
- Vías embarradas
- Arsenales
- Vertederos
- Carreteras sin pavimentar
- Transporte de materiales / minerales

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN:

Almacene en un ambiente controlado para asegurar la protección contra la congelación. La vida útil típica es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. Consulte la Hoja de datos de seguridad para el manejo y uso.

PROPIEDADES FÍSICAS*

- Líquido
- Densidad @ 20°C = 40,0-42,0
- Contenido de Sólidos = 35,0-42,0%
- Alcalinidad = 8,75 – 9,75 (Na₂O)

* Copias de las especificaciones están disponibles a pedido.

La información contenida en este documento se considera confiable, pero no se implican representaciones, garantías o garantías de ningún tipo. La información se basa en el trabajo de laboratorio con equipos a pequeña escala y no necesariamente indica el rendimiento del producto final. No se garantiza que cualquier uso o aplicación de cualquier producto no implica la infracción de patentes de otros.