

PREA-03 — Estabilizante e Supressor de Poeira

Aglomerante polimérico para superfícies não pavimentadas

1. Descrição

O PRO-ROAD® PREA-03 proporciona uma ligação coesiva flexível porém resistente para uma ampla gama de materiais e superfícies específicas de partícula. O estabilizante forma películas com boas propriedades de resistência à água, que aglomeram a fração fina da superfície tratada e reduzem de forma sustentada a emissão de material particulado pelo tráfego de veículos e pela ação do vento.

2. Aplicações

- Pedreiras e frentes de lavra.
- Minas, em particular explorações de carvão.
- Pátios de estocagem e pilhas de material.
- Aterros sanitários e células de disposição.
- Vias não pavimentadas e acessos industriais.
- Transporte interno de materiais e minérios.

3. Propriedades típicas

Propriedade	Valor típico
Aparência	Emulsão aquosa branca a leitosa
Base química	Dispersão polimérica aquosa
Diluição de aplicação	Conforme o projeto; habitualmente 1:4 a 1:20 em água
Inflamabilidade	Não inflamável
Vida útil	12 meses a partir da data de fabricação, em embalagem lacrada

Valores típicos de produção; não constituem especificação de venda. A dosagem e a frequência de reaplicação dependem do tipo de material, do volume e peso do tráfego e das condições climáticas, e devem ser estabelecidas mediante trecho experimental.

4. Armazenamento e transporte

Armazenar em ambiente controlado, protegido do congelamento, que romperia irreversivelmente a dispersão. Manter as embalagens fechadas e agitar antes de usar. Vida útil típica de 12 meses a partir da data de fabricação.

5. Apresentação e logística

Tambores de 200 L · IBC de 1.000 L · a granel em isotanque para exportação.

Consulte a Ficha de Informações de Segurança (FISPQ) do produto antes do manuseio.

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas de boa-fé, com base no conhecimento técnico da PRO-ROAD® sobre seus produtos e nos requisitos das normas citadas. Não constituem especificação de venda nem garantia de resultados. O cliente é responsável por verificar a adequação do produto ao uso pretendido, seu manuseio correto e sua aplicação conforme as especificações do projeto. Os valores garantidos por lote são atestados no certificado de qualidade correspondente.